



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

**DIALANN**  
**PROTECTION**

## B'R SUMMIT S1P SRC

### Description produit :

Intercalaire : Semelle Anti-perforation Flexium™ textile haute ténacité. Couvre 100% de la plante du pied.

Tige : Tige perforée cuir velours gris.  
Inserts, haut de tige et languette en CORDURA® noir.  
Doublure POROMAX® à structure "3D" antibactérienne et antimicrobienne.  
Haut de tige et languette matelassés.  
Système de fermeture par laçage.

Embout : Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier.)  
Amagnétique.  
Isolant thermique, non conducteur du froid et du chaud.  
Inaltérable.

Première de propreté : Première de propreté amovible, traitée antibactérien, antistatique.

Semelle d'usure : Polyuréthane double densité : PU 2D  
Couche de confort densité 0.5  
Couche d'usure densité 1  
Très antidérapant grâce à son relief large, profond et autonettoyant.

Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007

Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules.  
Résistance à l'abrasion exceptionnelle :  
\* Perte en volume < 150 mm<sup>3</sup> (sous charge 10 newton = 1 kg).

Allongement à la rupture : 650 %.  
Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000.  
(Test au fléxomètre de MATTIA, norme > 30 000).

- Résistance aux hydrocarbures excellente :

Variation de volume (test de 22 heures)

\* huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 %

\* isoocane-toluène (70/30) gonflement < 4 %

Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Pointures disponibles : du 37 au 47.

Idéal dans l'industrie et la logistique.

### Références :

P37 : P3010137 P43 : P3010143

P38 : P3010138 P44 : P3010144

P39 : P3010139 P45 : P3010145

P40 : P3010140 P46 : P3010146

P41 : P3010141 P47 : P3010147

P42 : P3010142



Photos non contractuelles

### Données techniques :



ANTISTATIQUE



SEMELLE RESISTANTE AUX  
HYDROCARBURES



SEMELLE ANTI PERFORATION



STRUCTURE AMORTISSANTE



EMBOUIT RENFORCE ISO EN 20345



ISO EN 20345  
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures,  
antistatique 100KO 1000MO, absorption d'énergie au talon,  
semelle anti dérapante, résistante à la perforation 1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

06.05.09

Informations supplémentaires disponibles sur demande.

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES  
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 [www.dialann.fr](http://www.dialann.fr)

