



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

DIALANN
PROTECTION

B'R CROSS S1P SRC

Description produit :

Intercalaire : Semelle Anti-perforation Flexium™ textile haute ténacité. Couvre 100% de la plante du pied.

Tige : Tige perforée cuir velours gris.
Inserts, haut de tige et languette en CORDURA® noir.
Doublure POROMAX® à structure "3D" antibactérienne et antimicrobienne.
Haut de tige et languette matelassés.
Système de fermeture par laçage.

Embout : Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique
Ultra léger (50% plus léger que l'acier.)
Amagnétique.
Isolant thermique, non conducteur du froid et du chaud.
Inaltérable.

Première de propreté : Première de propreté amovible, traitée antibactérien, antistatique.

Semelle d'usure : Polyuréthane double densité : PU 2D
Couche de confort densité 0.5
Couche d'usure densité 1
Très antidérapant grâce à son relief large, profond et autonettoyant.

Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007

Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules.
Résistance à l'abrasion exceptionnelle :
* Perte en volume < 150 mm³ (sous charge 10 newton = 1 kg).

Allongement à la rupture : 650 %.
Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000.
(Test au flexomètre de MATTIA, norme > 30 000).

- Résistance aux hydrocarbures excellente :
Variation de volume (test de 22 heures)
* huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 %
* isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 %
Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Pointures disponibles : du 38 au 47.

Idéal dans l'industrie et la logistique.

Références :

P38 : P3010158 P43 : P3010163
P39 : P3010159 P44 : P3010164
P40 : P3010160 P45 : P3010165
P41 : P3010161 P46 : P3010166
P42 : P3010162 P47 : P3010167



Photos non contractuelles

Données techniques :



ANTISTATIQUE



SEMELLE RESISTANTE AUX
HYDROCARBURES



SEMELLE ANTI PERFORATION



STRUCTURE AMORTISSANTE



EMBOUT RENFORCE ISO EN 20345



ISO EN 20345
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures,
antistatique 100KO 1000MO, absorption d'énergie au talon,
semelle anti dérapante, résistante à la perforation 1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

06.05.09

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 www.dialann.fr

