



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

DIALANN
PROTECTION

SAFETRADE S3 SRC

Description produit :

Chaussure haute.
Tige en cuir lisse fleur Nubuck huilé.
Doublure haut de quartier coloris beige.
Semelle intérieure complète et amovible.
Semelle intercalaire antiperforation et embout anti-choc.
Semelle polyuréthane bi-densité.
Fermeture par lacets et boucles.
Liseré rétro-réfléchissant.

Avantages :

Languette avec soufflet.
Tige en Nubuck huilé, excellente résistance aux intempéries, confortable et souple.
Doublure 3-D® : matériau trois couches avec grille de micro-conduits pour envelopper le pied et garantir la respirabilité et le passage de l'humidité vers l'extérieur.
Embout 200 Joule Light Plus®, en matériau composite, léger amagnétique, anti-corrosion, anti-allergique.
Semelle anti-perforation Flex- System® en matériau composite, légère, flexible, amagnétique, athermique.
Protection intégrale de la plante du pied : 1.350 Nj).
Première Vento-Plus®, anatomique et anti-statique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.
Semelle polyuréthane double densité, ergonomique pour une meilleure résistance au glissement et à l'abrasion.

Pointures disponibles : du 39 au 47.

Domaine d'application :

- BTP - Entretien des espaces verts - Agriculture -
Carriste - Industrie -

Références :

P39 : P3020079 P46 : P3020086
P40 : P3020080 P47 : P3020087
P41 : P3020081
P42 : P3020082
P43 : P3020083
P44 : P3020084
P45 : P3020085



Photos non contractuelles

Données techniques :



SEMELLE RESISTANTE AUX
HYDROCARBURES



ANTISTATIQUE



SEMELLE ANTI PERFORATION



STRUCTURE AMORTISSANTE



EMBOUT RENFORCE ISO EN
20345



CUIR HYDROFUGE



ISO EN 20345
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures, antistatique 100KO
1000MO, absorption d'énergie au talon, cuir hydrofuge, semelle anti dérapante,
résistante à la perforation 1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

03.06.10

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 www.dialann.fr

