



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

**DIALANN**  
**PROTECTION**

## BAC RUN 866 SOUDEUR S3 HRO

### Description produit :

Semelle Anti-perforation en acier inox.  
Cuir pleine fleur hydrofuge, entièrement cousue avec du fil Nomex® ininflammable.  
Haut de tige ergonomique en cuir matelassé.  
Renfort de protection à l'arrière.  
Rabat pare-étincelles matelassé en cuir pleine fleur doublé cuir et dégrafage rapide.  
Bande élastique de maintien au pied.  
Doublure intérieure POROMAX® à structure "3D" antibactérienne et antimicrobienne.  
Absorption et désorption rapides de la sudation, séchage rapide.  
Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier).  
Amagnétique.  
Isolant thermique.  
Inaltérable.  
Première de propreté complète antibactéries, Antistatique et amovible  
Semelle POLYNIT™ :  
Semelle de contact au sol en Nitrile de densité 1.16  
Coefficient d'adhérence 0.28 selon ENV 13287  
Résistante à l'abrasion (perte < à 100 mm<sup>3</sup>)  
Résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C  
Résistante aux huiles, hydrocarbures, graisses et produits chimiques à faible concentration (variation de volume < 4%)  
Résistante aux flexions répétées. (> 30 000)  
Couche confort en polyuréthane (PU) de faible densité (0.45)  
PU à mémoire de forme, stable et durable.  
Absorption d'énergie 40 Joule.  
Souplesse et légèreté pour un meilleur confort lors de la marche.  
Pointures disponibles : du 38 au 48.  
Chaussures indispensables dans l'industrie sidérurgique.

### Références :

P38 : P3020198    P44 : P3020204  
P39 : P3020199    P45 : P3020205  
P40 : P3020200    P46 : P3020206  
P41 : P3020201    P47 : P3020207  
P42 : P3020202    P48 : P3020208  
P43 : P3020203



Photos non contractuelles

### Données techniques :



SEMELLE RESISTANTE AUX  
HYDROCARBURES



ANTISTATIQUE



SEMELLE ANTI PERFORATION



STRUCTURE AMORTISSANTE



EMBOUIT RENFORCE ISO EN 20345



CUIR HYDROFUGE



ISO EN 20345  
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures, antistatique 100KO 1000MO, absorption d'énergie au talon, cuir hydrofuge, semelle anti dérapante, résistante à la perforation 1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

06.05.09

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES  
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 [www.dialann.fr](http://www.dialann.fr)

