



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

DIALANN
PROTECTION

PIONNIER S3 SRC

Description produit :

Intercalaire anti perforation FLEXIUM™ non métallique ultra léger et flexible, imperceptible pour le porteur.

Tige cuir pleine fleur gras hydrofuge, coloris marron. Haut de tige ergonomique et languette matelassés. Soufflets latéraux d'étanchéité. Doublure textile double paroi, respirant et à séchage rapide.

Embout de sécurité 200 J FREELIUM™ non métallique Ultra léger Amagnétique Isolant thermique Inaltérable

Première de propreté complète antibactéries, antistatique et amovible

Polyuréthane double densité : TRIAXE® URBAN. TRIAXE : SHOCK ABSORBENT, STABILITY, FLEXION Couche de confort densité 0.5 : confort optimal Couche d'usure densité 1 Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007 Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : Perte en volume < 150 mm³ (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000. (Test au flexomètre de MATTIA, norme > 30.000). Résistance aux hydrocarbures excellente : Variation de volume (test de 22 heures) huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % isoctane-toluène (70/30) gonflement < 4 % Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 120°C



Photos non contractuelles

Références :

MARRON

P35 : P3020215 P42 : P3020222

P36 : P3020216 P43 : P3020223

P37 : P3020217 P44 : P3020224

P38 : P3020218 P45 : P3020225

P39 : P3020219 P46 : P3020226

P40 : P3020220 P47 : P3020227

P41 : P3020221

BLACK

P35 : P3020625 P42 : P3020632

P36 : P3020626 P43 : P3020633

P37 : P3020627 P44 : P3020634

P38 : P3020628 P45 : P3020635

P39 : P3020629 P46 : P3020636

P40 : P3020630 P47 : P3020637

P41 : P3020631

Données techniques :



SEMELLE RESISTANTE AUX HYDROCARBURES



ANTISTATIQUE



SEMELLE ANTI PERFORATION



STRUCTURE AMORTISSANTE



EMBOU RENFORCE ISO EN 20345



CUIR HYDROFUGE



ISO EN 20345
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures, antistatique 100KO 1000MO, absorption d'énergie au talon, cuir hydrofuge, semelle anti dérapante, résistante à la perforation 1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

03.06.10

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 www.dialann.fr

