



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

DIALANN
PROTECTION

PRO BTP S3

Description produit :

Intercalaire anti perforation FLEXIUM™ non métallique ultra léger et flexible, imperceptible pour le porteur.

Cuir gras, traité hydrofuge & oléofuge.

Haut de tige et soufflet matelassé.

Doublure intérieure POROMAX® à structure "3D" antibactérienne et antimicrobienne.

Absorption et désorption rapides de la sudation, séchage rapide.

Fermeture par passe lacets et crochets autobloquants sur haut de tige.

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier).

Amagnétique.

Isolant thermique.

Inaltérable.

Première de propreté complète antibactéries, Antistatique et amovible

Polyuréthane double densité : PU 2D PLUS

Couche de confort densité 0.5 : confort optimal

Couche d'usure densité 1

Très anti-dérapantes grâce à son relief large, profond et autonettoyant.

Coeff. d'adhérence 0,27 selon méthode d'essai ENV 13287 (mini INRS 0,15)

Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules.

Résistance à l'abrasion exceptionnelle :

Perte en volume < 150 mm³ (sous charge 10 newton = 1 kg).

Allongement à la rupture : 650 %.

Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000. (test au flexomètre de MATTIA, norme > 30.000).

Résistance aux hydrocarbures excellente :

Variation de volume (test de 22 heures)

Huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 %

Isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 %

Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 120°C

Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Pointures disponibles : du 38 au 48.

Idéal dans les métiers de l'industrie, du bâtiment et de la construction.

Références :

P38 : P3020238 P44 : P3020244

P39 : P3020239 P45 : P3020245

P40 : P3020240 P46 : P3020246

P41 : P3020241 P47 : P3020247

P42 : P3020242 P48 : P3020248

P43 : P3020243



Photos non contractuelles

Données techniques :



SEMELLE RESISTANTE AUX
HYDROCARBURES



ANTISTATIQUE



SEMELLE ANTI PERFORATION



STRUCTURE AMORTISSANTE



EMBOUT RENFORCE ISO EN
20345



CUIR HYDROFUGE



ISO EN 20345
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures, antistatique 100KO
1000MO, absorption d'énergie au talon, cuir hydrofuge, semelle anti dérapante,
résistante à la perforation 1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

06.05.09

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 www.dialann.fr

