



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

**DIALANN**  
**PROTECTION**

## PARMA S3 SRC

### Description produit :

Chaussure basse.  
Tige en cuir grainé.  
Doublure haut de quartier textile.  
Semelle intérieure complète et amovible.  
Semelle intercalaire antiperforation et embout anti-choc.  
Semelle d'usure polyuréthane bi-densité.  
Absorption d'énergie du talon.  
Fermeture par lacet et boucles en D.  
Renfort arrière et avant anti-usure.  
Coutures, lacets et doublure languette contrastés orange.  
Languette avec soufflet.



Photos non contractuelles

### Domaine d'application :

Idéal pour tous travaux d'extérieur mais également pour le stockage, le transport, la manutention, le TP, les maçons...

### Références :

P39 : P3020569      P43 : P3020573  
P40 : P3020570      P44 : P3020574  
P41 : P3020571      P45 : P3020575  
P42 : P3020572      P46 : P3020576  
P47 : P3020577

### Données techniques :



SEMELLE RESISTANTE AUX  
HYDROCARBURES



ANTISTATIQUE



SEMELLE ANTI PERFORATION



STRUCTURE AMORTISSANTE



EMBOUT RENFORCE ISO EN 20345



CUIR HYDROFUGE



ISO EN 20345  
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures,  
antistatique 100KO 1000MO, absorption d'énergie au talon, cuir  
hydrofuge, semelle anti dérapante, résistante à la perforation  
1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

03.06.10

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES  
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 [www.dialann.fr](http://www.dialann.fr)

