



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

DIALANN
PROTECTION

BSL FREEWAY S3 SRC HRO

Description produit :

Tige :

- Cuir pleine fleur hydrofuge noir, finition lisse
- Matelassage de haut de tige ergonomique
- Languette de protection matelassée et soufflet d'étanchéité en cuir.
- Doublure textile 3D à séchage rapide
- Quadruple piqûre sur la claque pour une meilleure résistance
- Laçage par oeillets et crochets à ouverture rapide sur haut de tige
- Bandé réfléchissante sur la talonnette arrière

Embout de sécurité SPACIUM 200J

- ultra léger (50% plus léger que l'acier)
- amagnétique
- isolant thermique
- inaltérable

Intercalaire anti perforation (1100 N) FLEXIUM™ non métallique

- ultra léger et très souple
- amagnétique
- isolant thermique
- inaltérable

- protège l'intégralité de la surface du pied.

Semelage :

- Semelle de contact au sol en Nitrile de densité 1.16
- . Coefficient d'adhérence 0.30 selon ENV 13287
- . Résistante à l'abrasion (perte < à 98 mm3)
- . Résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
- . Résistante aux huiles, hydrocarbures, graisses et produits chimiques à faible concentration (variation de volume < à 4%)
- . Résistante aux flexions répétées. (> 30 000)
- Couche confort en polyuréthane (PU) de faible densité (0.45)
- . PU à mémoire de forme, stable et durable.
- . Absorption d'énergie 40 Joule
- . Souplesse et légèreté pour un meilleur confort lors de la marche
- . Réduction de l'effet de fatigue lors des déplacements et des stations debout.
- Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007

Références :

P38 : P3020608 P44 : P3020614
 P39 : P3020609 P45 : P3020615
 P40 : P3020610 P46 : P3020616
 P41 : P3020611 P47 : P3020617
 P42 : P3020612 P48 : P3020618
 P43 : P3020613



Photos non contractuelles

**Spécial
enrobé**

Données techniques :



SEMELLE RESISTANTE AUX
HYDROCARBURES



ANTISTATIQUE



SEMELLE ANTI PERFORATION



STRUCTURE AMORTISSANTE



EMBOUT RENFORCE ISO EN 20345



CUIR HYDROFUGE



ISO EN 20345
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures,
antistatique 100KO 1000MO, absorption d'énergie au talon, cuir
hydrofuge, semelle anti dérapante, résistante à la perforation
1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

03.06.10

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 www.dialann.fr

