Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

DIALANN PROTECTION

BAC RUN 760
S3 SRC

Description produit :

Intercalaire : Semelle Anti-perforation en acier inox.

Tige en cuir pleine fleur gras hydrofuge.
Système de piqûre inversé pour une meilleure évacuation des fluides.
Anses de préhension pour un chaussage facile.

Embout de sécurité 200 J SPACIUM ™ non metallique
Ultra léger (50% plus léger que l'acier).
Amagnétique.
Isolant thermique.
Inaltérable.

Première de propreté complète antibactéries,
Antistatique et amovible

Semelle d'usure : Polyuréthane double densité : PU 2D PLUS
Couche de confort densité 0.5 : confort optimal
Couche d'usure densité 1
Très anti-dérapantes grâce à son relief large, profond et autonettoyant.
Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007
Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules.
Résistance à l'abrasion exceptionnelle :
Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg).
Allongement à la rupture : 650 %.
Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000.
(test au flexomètre de MATTIA, norme >30.000).
Résistance aux hydrocarbures excellente :
Variation de volume(test de 22 heures)
Huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 %
Isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 %
Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 120°C
Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Idéal dans les espaces verts, le bâtiment et la construction.

Pointures disponibles : du 38 au 47

Photos non contractuelles

Données techniques :

SEMELLE RESISTANTE AUX HYDROCARBURES

ANTISTATIQUE

SEMELLE ANTI PERFORATION

STRUCTURE AMORTISSANTE

EMBOUT RENFORCE ISO EN 20345

CUIR HYDROFUGE

S3

ISO EN 20345
Coque (200J, 1500N), semelle resistant aux hydrocarbures, antistatique 100KO 1000MO, absorption d'énergie au talon, cuir hydrofuge, semelle anti dérapante, résistante à la perforation 1100N

Références :

P38 : P3030138	*P43 : P3030143*
P39 : P3030139	*P44 : P3030144*
P40 : P3030140	*P45 : P3030145*
P41 : P3030141	*P46 : P3030146*
P42 : P3030142	*P47 : P3030147*

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.
Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

19.05.09

Informations supplémentaires disponibles sur demande

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 www.dialann.fr