



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

DIALANN
PROTECTION

BAC RUN 761 S3 CI SRC

Description produit :

Intercalaire : Semelle Anti-perforation en acier inox.

Tige en cuir pleine fleur gras hydrofuge.

Doublure intérieure isotherme pour la protection contre le froid.

Système de piqûre inversé pour une meilleure évacuation des fluides.

Anses de préhension pour un chaussage facile.

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique

Ultra léger (50% plus léger que l'acier).

Amagnétique.

Isolant thermique.

Inaltérable.

Première de propreté complète antibactériennes,

Antistatique et amovible

Semelle d'usure : Polyuréthane double densité : PU 2D PLUS

Couche de confort densité 0.5 : confort optimal

Couche d'usure densité 1

Très anti-dérapantes grâce à son relief large, profond et autonettoyant.

Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO

20345 : 2004/Amendement 1 : 2007

Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules.

Résistance à l'abrasion exceptionnelle :

Perte en volume < 150 mm³ (sous charge 10 newton = 1 kg).

Allongement à la rupture : 650 %.

Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000.

(test au flexomètre de MATTIA, norme > 30.000).

Résistance aux hydrocarbures excellente :

Variation de volume(test de 22 heures)

Huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 %

Isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 %

Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 120°C

Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Idéal dans la pétrochimie, le bâtiment, construction, les espaces verts.

Pointures disponibles : sdu 38 au 47

Références :

P38 : P3030158

P43 : P3030163

P39 : P3030159

P44 : P3030164

P40 : P3030160

P45 : P3030165

P41 : P3030161

P46 : P3030166

P42 : P3030162

P47 : P3030167



Photos non contractuelles

Données techniques :



SEMELLE RESISTANTE AUX
HYDROCARBURES



ANTISTATIQUE



SEMELLE ANTI PERFORATION



STRUCTURE AMORTISSANTE



EMBOUT RENFORCE ISO EN 20345



CUIR HYDROFUGE



ISO EN 20345
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures,
antistatique 100KO 1000MO, absorption d'énergie au talon, cuir
hydrofuge, semelle anti dérapante, résistante à la perforation
1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convient à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

19.05.09

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 www.dialann.fr

