



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

DIALANN
PROTECTION

TEMPTATION 100 S2

Description produit :

Cuir blanc.
Doublure cuir.
Embout acier 200J.
Polyuréthane blanc profil anti-dérapant
PU mono densité
Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules
Très bonne résistance à l'abrasion
Bonne résistance aux hydrocarbures.
Hautes résistance à tous les agents chimiques courants.
Bon allongement à la rupture.
Bonne résistance aux flexions.
Coefficient d'adhérence : > 0.29 méthode d'essai EN 13287: 2004.

Pointures disponibles : du 35 au 42.



Photos non contractuelles

Domaine d'application :

Industries Alimentaires, Industries Médicales et Pharmaceutiques, Laboratoires

Références :

P35 : P3060075 P41 : P3060081
P36 : P3060076 P42 : P3060082
P37 : P3060077
P38 : P3060078
P39 : P3060079
P40 : P3060080

Données techniques :



ANTISTATIQUE



EMBOUT RENFORCE ISO EN 20345



SEMELLE RESISTANTE AUX HYDROCARBURES



STRUCTURE AMORTISSANTE



CUIR HYDROFUGE



ISO EN 20345
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures, antistatique 100KO 1000MO, absorption d'énergie au talon, cuir hydrofuge

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

06.05.09

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 www.dialann.fr

