



Protection de la personne et de l'environnement, échelles, accès, échafaudages, sécurité de travail

DIALANN
PROTECTION

TEMPTATION 150 S1

Description produit :

Cuir fleur Blanc.
Doublée cuir pleine fleur perforé.
Fermeture par bride à boucle.
Forme anatomique très confortable.
Embout acier 200J.
Demi-première de propreté.
Polyuréthane blanc profil anti-dérapant
PU mono densité
Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules
Très bonne résistance à l'abrasion
Bonne résistance aux hydrocarbures.
Hautes résistance à tous les agents chimiques courants.
Bon allongement à la rupture.
Bonne résistance aux flexions.
Coefficient d'adhérence : > 0.29 méthode d'essai EN 13287: 2004.
Pointures disponibles : du 35 au 42



Photos non contractuelles

Domaine d'application :

Industries Médicales et Pharmaceutiques,
Laboratoires, Industries Alimentaires.

Références :

P35 : P3060115 P41 : P3060121
P36 : P3060116 P42 : P3060122
P37 : P3060117
P38 : P3060118
P39 : P3060119
P40 : P3060120

Données techniques :



ANTISTATIQUE



SEMELLE RESISTANTE AUX
HYDROCARBURES



SEMELLE ANTI PERFORATION



EMBOUT RENFORCE ISO EN 20345



ISO EN 20345
Coque (200J, 1500N), semelle résistant aux hydrocarbures,
antistatique 100KO 1000MO, semelle anti dérapante, résistante
à la perforation 1100N

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur.

Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. La société Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

06.05.09

Informations supplémentaires disponibles sur demande

Automobile - Industrie - Bâtiment - Agricole - Peinture - Agencement de Véhicules et d'Ateliers - Protection Individuelle, Echelles et Accès - Outillage

DIALANN - Rue du 8 mai - ZA du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél. +33.3.20.60.60.00 Fax. +33.3.20.60.60.01 www.dialann.fr

